TOP SELLER

Nov./Dez. 2026 – gültig vom 01.11.2026 bis 23.12.2026

Vakuum-Füllmaschine F-Line F60R

FREY Maschinenbau

- vollelektronisch, kontinuierlich zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen
- mit abnehmbarem Abdrehgetriebe ADG05 und FREY DYNAMIC LINE Antrieb
- Maschinengehäuse und Fülltrichter komplett aus Edelstahl
- Fülltrichter teilbar 25 / 90 l
- Füllleistung bis ca. 2.900 kg / h
- Fülldruck ca. 40 bar
- Portionierbereich 5 bis 100.000 g (5 bis 999 g in 0,1 g Schritten)
- bis zu 530 Port. / min
- Tempo und Portionspausenlänge stufenlos wählbar
- Durchflussmessung, Stückzähler, Stückzahlabschaltung
- Masserücksaugung und Portionszugabe 1. Portion
- Speicher für 200 Füllprogramme
- elektronische Impulssteuerung für Clipmaschinen
- digital gesteuertes Vakuumsystem
- 16 m^3 Vakuumpumpe
- inkl. Standardzubehör mit Zubehörhalter
- Gesamtanschlusswert: max 4,3 kW

L-Art.-Nr. 71 000 061.00

CNS



Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagema Fachgroßhändler.

Trichter teilbar 25/90 Liter

Speicher für 200 Füllprogramme

Industrie PC Steuerung FTC1000

Kaffeevollautomat „Easy Slim 200“

Bartscher seit 1876

Für den Pausenraum oder das Büro.

- Kunststoff schwarz
- 200 g Bohnenbehälter (Kaffeepulver Option)
- Mahlgrad einstellbar
- abnehmbarer Milchbehälter max. 250 ml, spülmaschinengeeignet
- 15 Tassen/Tag
- Tassenzähler, Heißwasserfunktion, Milchschaumfunktion, Entkalkungssignal
- Brühgruppe 1, Füllstandsanzeige, Touch-Steuerung
- Einstellmöglichkeiten: Getränkenamen / Kaffeedosierung / Mahlgrad / Milchmenge / Wassermenge
- abnehmbarer Wassertank 1,3 l
- 15 vorprogrammierte Parameter (veränderbar)
- Heißwasserfunktion
- Stahl-Kegelmahlwerk
- Auslauf höhenverstellbar
- Milchaufschäumer
- Reinigungsprogramm
- 2,4" Display, Anzeigen: Fehlermeldung / Programme / Status / Tastenton
- Pumpendruck: 19 bar
- Stromanschluss: 230 V
- Leistung: 1,4 kW
- Maße (B x T x H): 215 x 455 x 345 mm

L-Art.-Nr. 190095

Inklusive: 1 Milchbehälter mit schwenkbarem Auslass 1 Kaffeelöffel



Ohne Inhalt und Deko.

€ 529,00*/St.

**Bei diesem Artikel können Lieferkosten anfallen!*

Automatischer Burgerformer „Bully1000-230“

ADE PROFESSIONAL

- rotierende Aluminium-Mischschaufel
- einfache, stufenlose Verstellung der Pattyhöhe
- Gussteile aus Peraluman, weitere Einzelteile aus Edelstahl
- standardmäßig mit Singleformtrommel Ø 130 mm, Förderbandlänge 390 mm, Einfülltrichter mit 16 Liter Volumen, Aluminium-Mischschaufel und manuellem Abstreifer an der Formtrommel
- einfache Demontage von Mischschaufel, Trichter, Abstreifer, Förderband, Formtrommel und Zubehörteilen zur leichten Reinigung
- einfache Reinigung des Gehäuses mit einem Wasserschlauch (kein Hochdruck!)
- Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
- Leistung: 550 W
- Maße (B x T x H): 518 x 579 x 607 mm

L-Art.-Nr. 4352

Formt bis zu 1300 Patty pro Stunde



Individuell konfigurierbar auf Anfrage!

€ 6.849,00/St.

Tisch-Clipper TCNV 200-A Niro

JBT Marel Tipper Tie

- Grundmodell für Cliptypen: G175–G200 sowie T175–T200
- Handauslösung
- Hubbegrenzung
- pneumatisch angetrieben
- inkl. Raffer-Clipführung und Flachclip
- inkl. Auswerfer und manuellem Messer
- inkl. Wartungseinheit G 1/4 komplett

L-Art.-Nr. 232900000



€ 3.799,00*/St.

**Bei diesem Artikel können Lieferkosten anfallen!*

Klapp-Einstechthermometer

testo

testo 103

- Fühler ausgeklappt: L 189 mm
- optimal für Lebensmittel
- spritzwassergeschützt gemäß IP 55
- praktischer Klappmechanismus: einfache, präzise Technik
- Messbereich: –30 bis +220 °C
- ideal für Stichproben in flüssigen und halbfesten Medien
- inkl. Bedienungsanleitung, Kalibrierprotokoll und Batterien
- Maße (L x B x H): 115 x 35 x 19 mm

D-Art.-Nr. 5683623

HACCP-konform, EN 13485 zertifiziert



€ 59,00/St.

testo 104

testo

ähnlich 103, jedoch:

- Fühler ausgeklappt: L 265 mm
- Schutzklasse: IP 65, abwaschbar unter fließendem Wasser
- Maße (B x T x H): 163 x 47 x 19 mm

D-Art.-Nr. 5683614



€ 99,00/St.

DRY AGER



DRY AGER DX 500 Premium S
für bis zu 20 kg Fleisch
D-Art.-Nr. 5620787
inkl. DX-LED Salzwand
D-Art.-Nr. 5620788

DRY AGER DX 1000 Premium S
für bis zu 100 kg Fleisch
D-Art.-Nr. 5620785
inkl. DX-LED Salzwand
D-Art.-Nr. 5620786

DRY AGER® – WEIL ECHTE METZGER WISSEN, WAS QUALITÄT BEDEUTET

Das Original – Für die Metzgermeister von heute

Mit dem DRY AGER Reifeschrank holst du dir nicht nur ein optisches Highlight in den Laden, sondern maximierst deinen Gewinn durch veredelte Premium-Produkte. Du begeisterst mit exklusiven Dry Aged Spezialitäten aus eigener Herstellung – ein Geschmackserlebnis, das Kunden bindet und dich klar vom Wettbewerb abhebt. Werde zum Dry Aging Profi – und hol dir den Erfolg in deine Fleischerei!

→ **www.dry-ager.com**

** Geräte zeigen teilweise mehrpreispflichtige Sonderausstattungen.*

Horizontal Fleisch-Schneider DHS 12

Komplett aus Edelstahl gefertigt, robust und kompakt, besonders geeignet für kleine Räume. Einfache Demontage und Montage ohne Werkzeug. Ergonomisches und ansprechendes Design, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

DMS Maschinensysteme

- Produktion: 6 Scheiben/min
- 1 Gatter mit 3 Messern
- Länge Ablaufband: 310 mm
- Schneidstärke: 8 mm
- Einlegegröße: Dicke 45 mm/ Breite 120 mm
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (B x T x H): 495 x 558 x 351 mm

L-Art.-Nr. DHS 12

Video zum Fleisch-Schneider



€ 8.100,00*/St.

**Bei diesem Artikel können Lieferkosten anfallen!*

Mit Option: iCareSystem AutoDose für iCombi Pro 10-1/1 und 6-1/1 Tischgeräte

Mit iCareSystem AutoDose ist die Reinigung auf Wunsch völlig autonom: Sie startet nach vorgegebenem Zeitplan und nimmt sich vom integrierten Feststoffreiniger genau die Dosis, die für hygienische Sauberkeit notwendig ist.



iCombi Pro 10-1/1



iCombi Pro 6-1/1



iCombi Pro XS

Modell	D-Art.-Nr.	Kapazität	Essen-Anzahl/Tag	Maße (B x T x H)	Anschlusswert
iCombi Pro 10-1/1	5412325	10 x 1/1 GN und 20 x 1/2 GN	80 – 150	850 x 842 x 1064 mm	18,9 kW
iCombi Pro 6-1/1	5412315	6 x 1/1 GN und 12 x 1/2 GN	30 – 100	850 x 842 x 804 mm	10,8 kW
iCombi Pro XS	5412310	6 x 2/3 GN	20 – 80	655 x 621 x 594 mm	5,7 kW

Ihren individuellen Preis bzw. Ihr Leasingangebot erhalten Sie vom Dagema-Fachgroßhändler.

iCombi Pro 10-1/1 und iCombi Pro 6-1/1 auch in Gas-Ausführung lieferbar!

Kondensationshaube „UltraVent“

für iCombi 6-1/1 und 10-1/1

- austretende Dämpfe werden gebunden und abgeleitet
- kein Außenanschluss notwendig
- berührungsloser Türkontaktschalter – autom. Erhöhung der Abzugsleistung bei Öffnung der Garraumtür
- Abzugsleistung: 1000 m3/h
- Anschlussleistung: 450 W
- Stromanschluss: 230 V
- Maße (B x T x H): 854 x 970 x 313 mm

D-Art.-Nr. 5412385



Bei Typ 6 ist ein erhöhter Unterschrank US III (956 mm) zu verwenden!

ohne Abb.:

„UltraVent Plus“ wie UltraVent, zusätzlich jedoch mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen von Dämpfen und Qualm (wie z.B. beim Grillen)

- Maße (B x T x H): 854 x 970 x 403 mm

D-Art.-Nr. 5412386

Zulassungen VDE und NSF

Die lokalen Normen und Vorschriften für raumluft-technische Anlagen sind immer zu berücksichtigen!

Zubehör optional für Kombidämpfer

D-Art.-Nr.	Bezeichnung
5412372	**Untergestell UG II für Typ 6-1/1 und 10-1/1** mit Seitenwänden
5412373	**Untergestell III Version UltraVent,** für iCombi Pro 6-1/1 (erhöhte Ausführung)
5412374	**GN-Einhängegestell 1/1 Typ 6**
5412376	**GN-Einhängegestell 1/1 Typ 10**
5412377	**Einhängegestell Fleischschalen Typ 10-1/1**
5412127	**Brat- u. Backblech GN 1/1,** antihaftbeschichtet, ungelocht
5412225	**Brat- u. Backblech GN 2/3,** antihaftbeschichtet, ungelocht
5412125	**CombiFry Frittierkorb GN 1/1,** 50 mm tief
	Auflaufform/Behälter GN 1/1, granitemailliert
5412128	• 20 mm tief
5412133	• 40 mm tief
5412132	• 60 mm tief
5412135	**Grill- und Pizzaplatte GN 1/1**
5412230	**Grill- und Pizzaplatte GN 2/3**
5412143	**Hähnchen Superspike für GN 1/1,** Kap.: 8 Hähnchen
5412402	**Geräteanschluss-Kit,** XS 6-⅔, Typ 6-1/1 - 20-2/1
5412391	**Adapter-Kit für UltraVent,** Typ 6-1/1 + 10-1/1 Elektro

Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagema Fachgroßhändler.

Passende Reiniger:

1130919	• Reiniger-Tabs „Active Green“ für iCombi Pro und iCombi Classic, Ei.: 150 St.
1130921	• Klarspüler-Tabs für SelfCookingCenter ohne Efficient CareControl und CombiMaster Plus (ab 05/2017), Ei.: 50 St.
1130922	• Care-Tabs für für iCombi Pro, iCombi Classic und SelfCookingCenter mit Efficient CareControl, Ei.: 150 St.
1130923	• Reiniger-Tabs für ALLE SelfCookingCenter, phosphatfrei, Ei.: 130 St.
1130927	• Kartusche „Active Green“ für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St.
1130928	• Kartusche „Care“ für alle iCombi Pro mit Option AutoDose, Kt.: 6 St.

Wurstfüllmaschine „Oscar 20“

- Geradeausfüllmaschine
- Multifunktionsleiste
- Schwenkdeckel
- Füllgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Gewicht: 150 kg
- Stromanschluss: 400 V
- Leistung: 750 W

D-Art.-Nr. 5013312



CNS

Ihren individuellen Preis erhalten Sie von Ihrem Dagema Fachgroßhändler.

inkl. Standardzubehör und Hydrauliköl

Zylinderinhalt: 20 l

flexibler Einsatz durch Transportrollen

Vakuum-Füllmaschine F-Line F40 A

- Fülltrichter: 40 l
- zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen
- mit Abdrehgetriebe ADG04
- Füllleistung: bis ca. 1.900 kg/h
- Portionierbereich 5–100.000 g
- Portioniergeschwindigkeit max. 300 Port./min
- Tempo u. Portionspausenlänge stufenlos wählbar
- Durchflussmessung, Stückzahlabschaltung
- Masserücksaugung und Portionszugabe 1. Portion
- Stromanschluss: 400 V
- Leistung: 3,9 kW
- Standardzubehör inklusive

L-Art.-Nr. 71000041.00

Optional auch mit Trichter 90 l (teilbar 25/90 l)

CNS



Speicher für 150 Füllprogramme

High-Line E-Antrieb

TC 101 Touch Screen Steuerung

Opional: elektr. Impulssteuerung für Clipmaschinen

Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagema Fachgroßhändler.

Füll- und Portionierautomat Kompakta 2-30



CNS

Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagema Fachgroßhändler.

Ausführung C 60 H-Steuerung

- vollelektronisch gesteuerter Füll- und Portionierautomat
- geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten
- Tempo, Abdrehzahl und Pausenlänge stufenlos wählbar
- Füllstandsanzeige, Stückzahlabschaltung
- Portionierbereich 5 g bis 10 kg
- Füllzylinder 30 l Edelstahl mit Gleitbelag
- Kolben aus hochwertigem Kunststoff
- inkl. Standardzubehör
- Stromanschluss: 400 V
- Leistung: 3,3 kW

L-Art.-Nr. 37000001.00

Speicher für 99 Füllprogramme

Ausführung LCD 3-Steuerung

wie Kompakta 2-30, jedoch:

- TFT-Anzeige
- Speicher für 100 Füllprogramme
- Inhaltsverzeichnis und Anzeige des Produktnamens im Programm

L-Art.-Nr. 37000002.00



CNS

Ihren individuellen Preis bzw. Leasingangebot erhalten Sie von Ihrem Dagema Fachgroßhändler.

Vakuumpumpenöl

- ✓ Vollsynthetik Hochleistungs-Öl
- ✓ 3 verschiedene Viskositäten
- ✓ hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ optimaler Verschleißschutz
- ✓ geruchs- und geschmacksneutral
- ✓ je 1 l Flasche

ab € 17,50/Fl.



dagema

- **ISO VG 32**, D-Art.-Nr. 1181263, € 17,50/Fl.
- **ISO VG 68**, D-Art.-Nr. 1181268, € 18,50/Fl.
- **ISO VG 100**, D-Art.-Nr. 1181270, € 18,30/Fl.

VAMA-Vakuum-Doppelkammer VP 550/2 mit bewährter ZS 25 Steuerung

VAMA
The solution for vacuum packaging

Diese Maschine ist eine kleine, schnelle und platzsparende Doppelkammermaschine und eignet sich besonders für Betriebe, die eine leistungsfähige und kompakte Verpackungslösung suchen.

- Standmaschine/Doppelkammer
- ZS 25 Steuerung/20 Programme/Siedepunkt Erkennung/ Doppelschweißung/Vakuum Plus und viel mehr
- Kammergröße: 2 x 530 x 585 x 170 mm
- Schweißlänge: 1 x 510 mm pro Kammer
- max. Beutelgröße: 500 x 600 mm/max. 17,2 l
- 65 m^3 Becker Pumpe (alternativ 100 m^3)
- Gewicht: 262 kg (mit 65er Pumpe)
- Stromanschluss: 400 V/50/60 Hz/16 A/Leistung: 3 kW
- max. Höhe bei geöffnetem Deckel: 1490 mm
- Außenmaße (B x T x H): 1310 x 780 x 1000 mm

L-Art.-Nr. VP 550/2

Optional erhältlich: Schutzgaseinrichtung und druckluftunterstütztes Schweißen (mit Steuerung ZS 25)



€ 8.499,00/St.

Vakuumkammer Marlin 50

Henkelman vacuum packaging

Industrielles Standmodell, das aber als Tischmodell funktioniert. Getaktet und daher sehr leise!

- Edelstahlgehäuse
- Sensorsteuerung
- Doppelschweißung
- Schweißleisten: 2 x 520 mm
- Pumpenkapazität: 40 m^3/h
- Maße Kammer (L x B x H): 520 x 500 x 200 mm
- Stromanschluss: 230 V
- Außenmaße (L x B x H): 710 x 700 x 1025 mm

L-Art.-Nr. Marlin 50



**Bei diesem Artikel können Lieferkosten anfallen!*

€ 4.649,00*/St.

Speisentransportbehälter B.PROTHERM BLT 620 KUF

B.PRO CATERING SOLUTIONS

- Kunststoff grau
- unbeheizter Frontloader mit Flügeltür für komfortables Be- und Entladen
- Verschluss durch Edelstahl-Spannverschluss
- Flügeltür um 270° schwenk- und abnehmbar
- 12 Paar angeformte Auflagesicken mit einem Sickenabstand von 39 mm
- ergonomische Edelstahl-Tragebügel mit Kunststoff-Tragegriffen für komfortables Tragen
- Gewicht: 15 kg
- Maße: 660 x 440 x 660 mm

D-Art.-Nr. 1415298

Kapazität: 2 x GN 1/1-200 oder 3 x GN 1/1-150 mm tief



€ 389,00/St.

Fleischwolf EM 82 E

Edertal ELEKTROMOTOREN

- Schneidsatz 2, 3 oder 5 tlg. Unger HKO 82
- komplett Edelstahl
- Füllschüssel: ca. 8 l
- Füllschüssel und Wolfgehäuse abnehmbar
- Förderleistung: 300–400 kg/h
- Drehzahl Schnecke: 170 U/min
- Gewicht: 46 kg
- Stromanschluss: 400 V
- Leistung: 2 kW
- Maße (L x B x H): 520 x 320 x 465 mm

D-Art.-Nr. 5007307



€ 2.349,00/St.

Kompakt-/Tischwaage 9115

SOEHNLE PROFESSIONAL

Geeignet für erhöhte hygienische Anforderungen

- Gehäuse aus lebensmittelechtem Kunststoff
- Edelstahl-Wägeplattform 210 x 295 mm
- LCD-Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern
- Ein-Tasten-Bedienung: Ein-/Ausschalten, wiegen, tarieren, zuwiegen, kommissionieren
- Umschaltung kg/lb
- Gewicht: ca. 4 kg
- Maße (B x T x H): 305 x 295 x 60 mm
- Stromanschluss: 230 V, Netzteil inklusive
- Schutzklasse: IP65



- **Wägebereich 6 kg**
  Ziffernschritt: 1 g, D-Art.-Nr. 5062546
- **Wägebereich 12 kg**
  Ziffernschritt: 2 g, D-Art.-Nr. 5062548
- **Wägebereich 30 kg**
  Ziffernschritt: 5 g, D-Art.-Nr. 5062550

MADE IN GERMANY

nicht eichfähig

IP 65 geschützt

€ 314,00/St.

Batteriebetrieb möglich – AA-Batterien nicht enthalten

Elektro-Kippbratpfanne Serie 700 ND

stalgast

- hochwertiger Edelstahl
- Temperaturbereich: 60–300 °C
- Tigel-Nutzinhalt: ca. 49 l
- manuelle Kippvorrichtung mittels Kurbel für kontrolliertes Entleeren
- integrierter Wassereinlauf zum schnellen Befüllen
- stufenlos aufklappbarer Deckel mit großem Griff
- höhenverstellbare Füße (–20/+40 mm)
- wartungsfreundliche Konstruktion
- Maße (B x T x H): 800 x 700 x 850 mm

L-Art.-Nr. SL381680S



Optional mit 900 mm Arbeitshöhe erhältlich.

€ 2.250,00/St.

NEXA-PLUS Kühlschrank

CHROMOnorm

Modell BR 690 GN 2/1

- GN 2/1, innen und sichtbare Seiten aus hochwertigem Edelstahl, Rückseite u. Maschinenfachinnenseiten aus verzinktem Stahlblech
- Umluftkühlung mit außenliegendem Verdampfer
- Brutto-/Nutzinhalt: 515/424 l
- autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 200° öffnende Flügeltür – bis ca. 90° selbstschließend, abschließbar, mit integriertem Griff
- inkl. 4 rilsanierte Trageroste GN 2/1
- Dämmstärke: 81 mm
- 17 Auflagesicken
- Temperaturbereich: –2 bis +12 °C
- Kältemittel: R290
- Energieverbrauch: 0,89 kWh/24 h
- Stromanschluss: 230 V
- Leistung; 280 W
- Maße (L x T x H): 695 x 830 x 2020 mm

L-Art.-Nr. CHKMN069P001



Bluetooth WiFi ready!

Option: *i*LSE-Nachrüstung für HACCP-Lösung möglich

Steckerfertig!

€ 2.199,00/St.

**Bei diesen Artikeln können Lieferkosten anfallen!*

Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung „Performance“

LIEBHERR

- Gehäuse, Tür und Innenbehälter Edelstahl
- Bruttoinhalt: 597 l
- Energieverbrauch: 302 kWh/365 Tagen
- Klimaklasse: 5
- Temperaturklasse: M1
- Temperaturbereich: –2 bis +15 °C
- Umgebungstemperatur: 10–40 °C
- Temperaturanzeige: außen digital
- Kältemittel: R 290
- Kühlsystem: dynamisch, Abtauverfahren: automatisch
- Steuerung: Monochrom-Display/Touch Buttons
- selbstschließende Volltüre rechts angeschlagen (wechselbar) mit Griffleiste u. mech. Schloss
- LED-Deckenbeleuchtung
- optischer u. akustischer Alarm
- vernetzbar mit SmartModule (nachrüstbar)
- Schnittstelle: WLAN/LAN (optional)
- 3 kunststoffbeschichtete höhenverstellbare Roste
- Belastbarkeit: 60 kg
- Höhe Stellfüße: 115–175 mm
- Gewicht: 116 kg
- Stromanschluss: 220–240 V/50 Hz
- Anschlusswert: 4,0 A
- Maße (B x T x H): 697 x 867 x 2115 mm

L-Art.-Nr. FRPSvg 6501

A↑G A



€ 2.279,00/St.

Untertischspülmaschine UPster® U 500 XD

MEIKO The clean solution

Spülen Sie flexibel! Mit der UPster® U 500 XD haben wir eine weiterentwickelte Lösung, um unterschiedlich anfallenes Spülgut sauber und hygienisch zu reinigen. Was Sie von der erfolgreichen UPster® Serie erwarten dürfen: Robuste und langlebige Materialien, ressourcenschonende Technik, intuitive Bedienung. Die Maschine bietet: hohe Flexibilität, tiefe Tür für großes Spülgut, Geschirr und Gläser, Take-away-Geschirr, Bleche und Tabletts (400 x 600 mm).

- Standardausstattung: Flüssigreiniger- und Klarspüler Dosiergerät mit Sauglanze für bauseitige Vorratsbehälter, Rückwandverkleidung aus Edelstahl, maschineninterne Reiniger- und Klarspülerleitungen aus Edelstahl, Anschluss-Set (Zu- und Ablaufschlauch sowie Elektrokabel: je 1,6 m ab Maschine), Laugenfiltersystem AktivPlus, Drucksteigerungspumpe, Laugenpumpe
- Korbgrundausstattung: 1 x Tellerkorb VKV 50/1, Kunststoff, 8 Stellreihen und 1 x Kleinteilekorb VKV 50/2 BK (engmaschig), Kunststoff
- Korbgröße: 500 x 500 mm bis 540 x 500 mm
- Programmlaufzeit: 90/120/240 s
- Korbleistung/h: 40/30/15 Körbe/h (je nach Programm)
- Maße (B x T x H mind.): 600 x 747 x 820 mm

L-Art.-Nr. U 500 XD

Einfache Integration in die Theke oder Platzierung auf einem Sockel zur ergonomischen Bedienung

Ihren individuellen Preis erhalten Sie von Ihrem Dagema Fachgroßhändler.



Ohne Inhalt und Deko.

Kühlschrankset testo 162

testo

Zuverlässige Temperaturüberwachung. Komplettset zur zuverlässigen Überwachung von Kühlschranktemperaturen. Inkl. testo 162 T2 Online-Datenlogger, inkl. 2 NTC-Flachbandtemperaturfühler (je 2 m), inkl. 2 Temperatursimulationsfläschchen zur Glykol-Befüllung. Online-Datenlogger mit Display und 2 Anschlüssen.

- Messbereich: –50 bis +150 °C
- Genauigkeit: ±0,5 °C ±1 Digit
- Auflösung: 0,1 °C
- Speicher: 10.000 Messwerte/Kanal
- Mess- und Kommunikationsintervall: 1 min bis 24 h
- Akku-/Batteriestandzeit: bis zu 12 Monate
- Schutzklasse Datenlogger: IP65
- Normen: EN 12830, HACCP International
- Temperaturfühler mit schmaler Leitung für enge Durchführungen
- Fühler-Messbereich: –40 bis +125 °C
- schnelle Ansprechzeit: 8 Sek
- Messwerte online über testo Saveris Cloud einseh- und analysierbar
- **Wichtiger Hinweis: Kostenpflichtige Testo Data Monitoring Lizenz erforderlich!**

L-Art.-Nr. 0572 1629

Teil des testo Online-Datenlogger-Systems – kompatibel mit testo Smart App



€ 359,00/Set

Geschirrspülmaschine PROFI FXL-10C

HOBART

XL Waschkammer – für 600 x 400 mm Körbe/Platten geeignet. Optimal für Fast-Food-, Café- und Imbissbetriebe.

- Selbstreinigendes Waschsystem
- VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung
- SmartConnect App
- SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz
- CLIP-IN Wasch- und Klarspülarme
- USB-Schnittstelle
- Sieb-Einsatzkontrolle
- GENIUS-X^2 Feinfiltersystem
- Hygieneprogramm in Kombination mit dem Hygiene-Tab INTENSIV
- Programmdauer: 90/180/360 Sek. und Sonderprogramme
- Wasserverbrauch: 1,8 l/Korb
- Tankinhalt: 10,6 l
- Tankheizung: 1,7 kW
- Erhitzerleistung: werkseitig 6,1 kW - adaptierbar auf 2,0 kW / 16 A
- Pumpenleistung: 500 W
- Einschubhöhe: 425 mm
- Korbmaß: 500 x 500 mm bis 500 x 530 mm
- Gewicht: 60 kg
- Stromanschluss: 400 V
- Maße (B x T x H): 600 x 640 x 825 mm

Hobart-Art.-Nr. PROFI FXL-10C



Ohne Inhalt und Deko.

€ 6.549,00/St. **Zzgl. Aufstellung/Einweisung!*

Spülmaschinenreiniger

D-Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Preis
1130970	Gläserreiniger HLG-10 flüssig	11 kg Ka.	€ 51,90/Ka.
1130971	Universal-/Bistroreiniger HLB-20 flüssig	12 kg Ka.	€ 59,90/Ka.
1130973	Universal Klarspüler HLU-3000 flüssig	10 l Ka.	€ 53,90/Ka.
1130974	Hygiene-Reiniger-Tabs INTENSIV KOMPLETT	15 St. Do.	€ 64,90/Do.



Doppeltür-Glaskühlschrank TN 1335 Lt

ATOSA

- Klimaklasse: 5
- Nettoinhalt: 922 l
- Innentemperatur: 0 bis 8 °C
- 5 Roste pro Tür/10 gesamt
- Maße Roste je: 618 x 622 mm
- Ladekapazität: 40 kg je Rost
- Steuerung: digital
- Kühlmittel: R290, Kühlart: Umluft
- Dämmung: 60 mm
- Abtauung: Heißluftgas
- Energieverbrauch: 1,9 kWh/Jahr
- Gewicht: 220 kg
- Stromanschluss: 220-240 W
- Leistung: 350 W
- Außenmaße (B x T x H): 1382 x 805 x 2065 mm

L-Art.-Nr. MCF8723GR

2 Jahre Voll- und Teilegarantie

CE

A ↑ G B

Mit Rollen



€ 1.829,00/St.

HEIFO GmbH & Co. KG

Postfach 18 66
49008 Osnabrück

Hannoversche Str. 49
49084 Osnabrück

Tel.: 0541 5843-0
Fax: 0541 5843-218
info@heifo.de