

TRS 729 TGM 18.290 4x2 BL

Das MAN Kühlraumwunder für
bis zu 27 Rollbehälter.

Tiefkühlfahrzeug

MAN Fahrgestell Daten

Fahrzeug-Nummer	N18-H966
Auftrags-Nummer	8000/ 00691
Nutzlast bei 18 t zGG [kg]	9.255
Motorisierung	D0836LFL67/ Euro 6
kW/ PS/ Nm (Top Torque)	213/ 290/ 1.150
Radstand/Überhang [mm]	5.775/ 3.075
Fahrerhaus (BxL)	C (2.240 x 1.620 mm)

Antriebsstrang

- Getriebe ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic®
- Vorderachse VOK-07 gekröpft, Parabelfedern 7,5 t
- HA Hypoid HY-1350, i = 4,11, Luftfederung 13 t
- Reifen Goodyear 315/70R22,5, Alcoa DuraBright EVO

Ausstattung/ Besonderheiten

- Kraftstoffbehälter 300 l rechts und 20 l AdBlue®
- MAN EasyStart
- Fahrerkomfortsitz (LWS, Schulteranpassung, Heizung)
- ESS, EBA2, ABS, ASR, ESP, LGS IV
- Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus
- Fahrerpaket Komfort plus
- Sicherheitspaket Licht & Sicht plus
- Multifunktionslederlenkrad
- Abblendlicht automatisch mit Lichtsensor
- Schlußleuchten in LED-Technik für Ladebordwand
- Tempomat
- Radio MAN Media Truck Advanced, 7" Display, Navigation
- Freisprechfunktionalität für 2 Mobiltelefone
- USB-Anschluss für MAN DriverConnect und AUX in
- Beifahrerseitiger Rückspiegel mit elektr. Rangierhilfe
- Wischautomatik mit Regensensor



Brandt Polarus Kühl-/Tiefkühlaufbau Typ SLTK-3K

- Technische Daten
 - Abmessungen i. L. (LxBxH): 8000 x 2490 x 2200 mm
 - Seitentürbreite: 850 mm
 - Volumen/ Stellplätze: 27 Rollbehälter
- Vollkunststoffaufbau
- Seiten, Dach, Vorderwand in Hartschaumkern mit Polyesterdeckschichten beidseitig
- Aluminium-Profilboden eloxiert, sandgestrahlt, ganzflächig verklebt, Oberseite rutschfest
- Brandt-Polarus 1/3 Schiebetrennwandtür, Trennwandtür verschiebbar und hochklappbar
- Längstrennwand 30 mm teleskopierbar 3.700 mm mit Kammer-Abschlußtür, Zweiflügelige Hecktür, 55 mm
- LED Leuchtenband in den AL Dach Lochschiene, vom Fahrerhaus geschaltet
- Rückfahrkamera Typ Waeco 360°

Fahrt- und Standkühlung Mitsubishi TU 100SAEM

- Kälteleistung 0°C/ -20°C: 11.086/ 6.677 Watt
- Verdampferluftleistung: 2.737 m³/h
- Yanmar Dieselmotor: 1.116 ccm
- Mitsubishi 3D-Scroll Kompressor: 144,5 ccm
- Elektromotor: 400 Volt / 7,0 KW
- Kältemittel: R 404 A
- Gewicht: 507 kg
- ATP-Zertifikat: M 726

Ladebordwand Bär Typ BC 2000 S4A-D4

- Alu-Plattform SilentGrip 2.520 x 2.310 mm
- Tragkraft 2.000 kg bei 1.000 mm Lastabstand
- Abrollsicherung für 3 Rollbehälter quer und eine längs



Trucknology® RoadShow 2016

Exponate-Beschreibungen Verteilerverkehr

MAN kann.

