

# TRS 730 TGM 15.290 4x2 LL

Der nutzlaststarke Kühl-Allrounder.



## Tiefkühlfahrzeug

### MAN Fahrgestell Daten

Fahrzeug-Nummer	N26-3359
Auftrags-Nummer	8000/ 00699
Nutzlast bei 16 t zGG [kg]	7.000
Motorisierung	D0836LFL67/ Euro 6
kW/ PS/ Nm (Top Torque)	213/ 290/ 1.150
Radstand/Überhang [mm]	5.075/ 2.675
Fahrerhaus (BxL)	C (2.240 x 1.620 mm)

### Antriebsstrang

- Getriebe ZF 12 AS 1210 OD MAN TipMatic®
- Vorderachse VOK-06 gekröpft, Luftfederung 6,3 t
- Hinterachse Hypoid HY-1130, i = 4,11, Luftfederung 11 t
- Auflastung auf 16 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht
- Reifen Goodyear 315/70R19,5

### Ausstattung/ Besonderheiten

- Kraftstoffbehälter 300 l rechts und 20 l AdBlue®
- MAN EasyStart
- Fahrerkomfortsitz (LWS, Schulteranpassung, Heizung)
- Leerlaufabschaltung (Idle Shut Down)
- ESS, EBA2, ABS, ASR, ESP, LGS IV
- Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus
- Sicherheitspaket Licht & Sicht plus
- Multifunktionslederlenkrad
- Abblendlicht automatisch mit Lichtsensor
- Schlußleuchten in LED-Technik für Ladebordwand
- Tempomat
- Radio MAN Media Truck Advanced, 7" Display, Navigation
- Freisprechfunktionalität für 2 Mobiltelefone, AUX in/ USB
- Beifahrerseitiger Rückspiegel mit elektr. Rangierhilfe
- Wischautomatik mit Regensensor

### KRESS Tiefkühlkoffer CoolerBox2.0 Maxi TK



- Technische Daten
  - Aufbaumaße i. L. (LxBxH): 7.410 x 2.470 x 2.200 mm
  - Ladekapazität: 18 Europaletten/ 30 Rollcontainer
- Aerodynamik-Design, ATP-zertifiziert, HACCP-zertifiziert
- Robuste glattflächige Wände in gewichtssparender, nutzlasteffizienter KRESS DUROLITE®-Paneel-Technologie, hohe Kälte-/ Temperaturkonstanz
- Mehrschicht-Isolierboden, extrem abriebfeste, rutschhemmende Kunststoffoberfläche, 2 Wasserabläufe
- Rammschutz-Sockelleiste unten, Rolli-Scheuerleiste mittig
- 2-Flügel-Heckportal, Edelstahlrahmen, Heckrammschutz
- Seitentür einflügelig, Beschläge flächenbündig, Ausziehtreppe Tri-Step
- KRESS DUOFLEX® Türdicht-Systemprofile
- Long-Life LED-Innenbeleuchtung,
- Ladungssicherung Edelstahl-Zurrschiene
- Luftleitprofile für optimale Temperaturverteilung
- Rückfahrvideo system, gekoppelt mit MAN MMT
- Temperaturaufzeichnungsgerät

### Mitsubishi Kühlmachine TU85 SAE

■ Kälteleistung +/- 0° C:	10.298 Watt
■ Kälteleistung -20° C:	5.612 Watt
■ Verdampferluftleistung:	3.152 m³/h
■ Kältemittel:	R 404 A
■ 3D-Scroll Kompressor:	144,5 cm³



### Bär Ladebordwand unterfahrbar Typ BC 1500 R 21

- Aluminium-Plattform, 1x gefaltet
- Plattformgröße ausgefaltet (HxB) ca. 1.710 x 2.400 mm
- Tragkraft 1.500 kg
- Abrollsicherung (2 Rollbehälter)



# Trucknology® RoadShow 2016

Exponate-Beschreibungen Verteilerverkehr

MAN kann.

